

Face au Mur

Fiche Technique



Contact

Régisseur :	Thomas Demay	06.99.57.88.74	thom2may@gmail.com
Chargée d'administration :	Zabou Sangleboeuf	06.50.81.60.69	zabou.index@gmail.com
Chargée de diffusion :	Claire Thibault	06.78.98.47.87	clair.index@gmail.com
Directrice Artistique :	Lucile Beaune	06.28.78.64.05	cie.index@gmail.com

Informations générales

Durée : 1H
Tout public à partir de 10 ans
Jauge idéale : 200 personnes en gradin
Équipe en tournée : 4 personnes

Dispositif scénique

Dimension idéale : 10m d'ouverture - 7m de profondeur
Dimension minimale : 7m d'ouverture - 6m de profondeur
Hauteur idéale sous perche : 6m50
Hauteur minimale sous perches : 5m
Sol noir (tapis de danse de préférence)
Pendrillonage à l'italienne

Décor :

Cube en bois noir - dimension : 1m70 de côté - recouvert de coton semi-naté M1

Le cube est composé de 10 panneaux de bois d'1m70 / 85cm.

Le cube contient de multiples boîtes et se sépare en plusieurs parties durant le spectacle.



Montage

Déchargement - vérification de la pré-implantation : 30min

Montage décor : 1h

réglage lumière : 2h

Réglages son : 1h

Raccord lumière et son : 1h

Répétition : 2h

Démontage : 1h30

En cas d'impossibilité d'un pré-implantation merci de prévoir un service supplémentaire pour le montage lumière et son.

Son

Diffusion : 1 paire de caisson 15" en façade.
 1 paire de caisson 10" au sol lointain.
 1 subwoofer au sol lointain

Console : Numérique type Yamaha 01V ou LS9
 4 entrées
 4 sorties

La régie son sera placée de préférence en salle ou dans une régie ouverte.
Les régies son et lumière sont effectuées par la même personne.

Lumière

Sources :

12 PC 1kW
1 Fresnel 2kW
10 PAR 64 CP62
1 PAR 64 CP61
4 découpes courte - type RJ 614sx
2 découpes ultra courte - type RJ 613sx
3 platines de sol
26 circuits de 2,3kW

Lumière salle graduée

Gélatines :

Format PC 1kW	Format PAR 64	format découpe	format Fresnel 2kW
1 x 010	4 x 202	1 x 205	1 x 200
1x 138	2 x 205	3 x 203	
1x 021	1x 730		
6 x 203			
2 x 205			
6 x 119#			

Face au Mur

Plan de feu - masse

Thomas Demay – 06.99.57.88.74 - thom2may@gmail.com

Date plan : 26/10/2018

A4 – Echelle : 1/50''

page 1/2

Légende

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 12 |  | PC 1kW |
| 10 |  | PAR 64 CP62 |
| 1 |  | PAR 64 CP61 |
| 1 |  | Fresnel 2kW |
| 2 |  | Découpe ultra courte 1kW type R.J 613 |
| 4 |  | Découpe courte 1kW type R.J 614 |
| 3 |  | PC 1kW sur platine |
| |  | Lumistyle (cie) |

A horizontal beam of length 1 m is shown. A uniformly distributed load of 10 kN/m is applied downwards along the entire length of the beam. The beam is supported at both ends by vertical reaction forces.

